

# FAST L08



## DESCRIZIONE

Impermeabilizzazione  
poliuretana pedonabile  
per balconi



## TIPO DI SISTEMA

PU



## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Conforme a ETAG 005: W2 P3
  - 10 anni di durabilità
  - Resistente al traffico pedonale
- Riduzione tempi e costi di intervento (fresco su fresco)
- Elevata resistenza ai raggi UV
- Tempo aperto per la rivestibilità: 5gg



## LO SAPEVI CHE:

Il sistema  
Alsan 600  
permette di  
ridurre i tempi di  
intervento del 50%



## SUPERFICIE ORIZZONTALE

Alsan 139 (300 g/m<sup>2</sup>) **1**

Alsan 600 (1,6 kg/m<sup>2</sup>) **2**

Alsan 902 F (300 g/m<sup>2</sup>) **3**

## RISVOLTO VERTICALE

Alsan 139 (300 g/m<sup>2</sup>) **1**

Alsan 600 (1,0 kg/m<sup>2</sup>)\* **2**

Alsan Fleece 60 R\* **3**

Alsan 600 (1,0 kg/m<sup>2</sup>)\* **4**

Alsan 902 F (300 g/m<sup>2</sup>) **5**

\* I passaggi da 2 a 4 riguardano  
applicazioni fresco su fresco